

ジオクリーンシリーズは、二次汚染防止洗剤です！

※二次汚染とは、生活排水や工業排水によって川や海が汚染されることを言います。



【ジオクリーンシリーズの特徴】

1. シンクのぬめりや悪臭を防ぎ、キッチンを清潔に保てます。
2. 油の分解力と分散効果が強いので、配管の詰まりを防ぐことができます。
※飲食店のグリストラップの清掃に威力を発揮します。
3. 界面活性剤の量が極めて少ないので、肌のバリア機能を損ないません。
※環境にもやさしく、使用する水が少なくなります。
4. 中性ですので、手荒れの心配もありません。
5. スポンジやブラシなどに汚れが付着しにくく、使用後のお手入れが簡単です。
※清掃業の方のコスト削減ができます。
6. 不燃性ですので、火気周りでのご使用も安心です。
7. 他の洗剤と混合してご使用された場合でも、効果は変わりません。



用途	希釈例	使用例
グリストラップの洗浄	原液	グリストラップにたまった油分は原液をかけて、しばらく置いてからよく、攪拌して下さい。すぐに油分が、分解されていきます。分解後の溶液は回りの洗浄にお使い下さい。汚れが取れたあとは、再度、すくってシンクから流して頂くと、排水管の油分も溶かしてくれます。
飲食店内のキッチン周り、レンジフード・換気扇・フローア・テーブル・手洗い・食器洗浄機など	10倍	フロアの油分の汚れ取りの場合、一度目は、2倍程度の希釈度合でご使用下さい。その後の日常清掃にご使用の場合は、10～20倍程度の希釈度合いでご使用いただけます。換気扇についた油分は、原液をかけてしばらく置いたのち、洗浄して下さい。レンジフードの油分汚れには、2倍程度の希釈度合で散布してしばらく置いたのち、洗浄して下さい。日常的に洗浄される場合は、10倍程度の希釈でご使用下さい。
食品加工工場など	10倍	油汚れがひどい場合は、原液でご使用下さい。調理器具やフロアの日常清掃は、5～10倍で、グリストラップの清掃は原液でご使用ください。
機械部品製造工場など	5倍	床洗浄や機械洗浄は5倍でご使用下さい。汚れがひどい場合は、原液でご使用下さい。手洗いや工具洗浄には10倍でご使用下さい。
自動車製造関連工場など	5倍	製造工程での表面について油脂洗浄など。場内のフロア洗浄の場合、日常清掃は10倍でご使用下さい。
キッチン周り・お風呂・床などの一般家庭における清掃	10倍	テーブル拭きやフローリング洗浄は、一度、油分を2倍程度の希釈で取り、その後の日常清掃は20～50倍でご使用下さい。キッチン周りは上記、飲食店を参考にして下さい。お風呂の洗浄も、初めてのご使用の場合は、原液で汚れを落として下さい。日常的にご使用の場合は、5～10倍でご使用になれます。
ビルメンテナンス・清掃業・旅館・ホテルなどの宿泊業	10～20倍	日常清掃は、原液～100倍でご使用頂けます。中性ですので、場所や素材を選びません

★初めての油分洗浄には、原液でのご使用をお勧めしております。★

通常のご使用は10倍に希釈(薄めて)してご使用下さい。

その後の日常清掃にご使用になる場合は、上記を参考に希釈を加減してご使用下さい。

○お湯で希釈すると効果が、さらに上がります。40～50℃くらいが最も効果的です。

※高温(80℃以上)でのご使用は、かえって洗剤の効果を下げることになりますので、ご注意下さい。

【ジオクリーンシリーズの使用上のご注意】

※用途以外には、使用しないで下さい。

※うすめた液は、早めのご使用をお願いいたします。

※目に入った時は、すぐに洗い流して下さい。また、幼児の手の届くところに置かないでください。

※本商品は常温での保管をお願いします。(ご注意:高温または、冬季の凍結する場所での保管は避けてください。)

